Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 09.07.2025

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)

Площадь: 13 м^2

Толщина конструкции: 130 мм

ΔRw * ~ 19-21 дБ

ΔRw - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

** Лабораторное значение, полученное в условиях отсутствия косвенных путей распространения шума.*

Звукоизолирующая каркасная конструкция высокого уровня. Используется в жилых и общественных помещениях. Решает задачу защиты от шума различного происхождения - детский плач, речь, лай собак, ТВ, радио, домашний кинотеатр, ударный и структурный шум и т.п. Подвесы Виброфлекс-К15 по сравнению с Виброфлекс-коннект-ПП более эффективно работают на низких частотах (ниже 125 Гц).

Возможная финишная отделка: натяжной потолок, шпаклевка и покраска.

Конструкция состоит из металлического двухуровневого каркаса, виброизолирующих подвесов Виброфлекс-К15, двух слоев звукопоглощающей плиты Шуманет-Эко, акустического триплекса Саундлайн-dB и финишных гипсокартоных

листов Gyproc AKU-line. Каркас закрепляется к перекрытию с помощью виброизолирующих подвесов Виброфлекс-К15.

Обратите внимание! Допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

1. Виброфлекс-К15, потолочный подвес
2. Ветонит АКУ-лайн (ГСП-D), лист 2000х1200х12,5 (2,4 м2/лист)
3. Саундлайн-dB триплекс ГВЛВУ, лист 1200х1200х16,5мм (1,44м2/лист)
4. Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1200х600х50, в упак. 4шт./2,88 м2
5. Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик
6. Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2)
7. Удлинитель ПП 27х60
8. Соединитель ПП 27х60, двухуровневый
9. Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27, 3м
10. Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27, 3м

Когда применять: Когда нужна высокая эффективность при ограниченной высоте. Если сверху топают дети, падают предметы, громкая музыка, шум от разговоров, телевизора или лающей собаки.

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м^2**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Виброфлекс-К15, потолочный подвес	39	шт	540	21 060.00
Ветонит АКУ-лайн (ГСП-D), лист 2000х1200х12,5 (2,4 м2/лист)	6	лист	920	5 520.00
Саундлайн-dB триплекс ГВЛВУ, лист 1200х1200х16,5мм (1,44м2/лист)	10	шт	2200	22 000.00
Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1200х600х50, в упак. 4шт./2,88 м2	10	уп	1988	19 880.00
Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик	5	шт	582	2 910.00
Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2)	1	рулон	2577	2 577.00
Удлинитель ПП 27х60	14	шт	16.3	228.20
Соединитель ПП 27х60, двухуровневый	43	шт	27.9	1 199.70
Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27, 3м	18	шт	325	5 850.00
Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27, 3м	4	шт	230	920.00

итого: 82 144.90 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Конструкция состоит из металлического двухуровневого каркаса, виброизолирующих подвесов Виброфлекс-К15, двух слоев звукопоглощающей плиты Шуманет-Эко, акустического триплекса Саундлайн-dB и обшивных листов Gyproc AKU-line.

Каркас закрепляется к перекрытию с помощью виброизолирующих подвесов Виброфлекс-К15. Ко всем стенам жесткие элементы конструкции должны прилегать через упругую прокладку из материала Вибростек-М100 в два слоя. Во внутреннее пространство каркаса укладывается звукопоглощающая плита Шуманет-Эко в два слоя.

После укладки звукопоглощающих плит каркас зашивается в один слой акустическим триплексом Саундлайн-dB, а к ним непосредственно закрепляются финишные гипсокартонные листы Gyproc AKU-line.

Подробная технология устройства звукоизоляционной каркасной облицовки приведена в Альбоме инженерных решений (сентябрь 2021, шифр ASP-601-0921) стр. 9. Основные узлы и чертежи на стр. 84, 86-88, лист 5.02, 5.04-5.06.

Общество с ограниченной ответственностью "Шуманет Шоп"

Телефон: +7 (495) 134-98-98 ; e-mail: online@acoustic.ru ; web: www.shumanet-shop.ru
Юридический адрес:
Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2
ИНН/КПП 9705093593/ 770501001
ОГРН 1177746342157
р/с 40702810238000104555 в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525225